

Tehnički list za artikl: LI69302---

ALU-PROFIL siva 3M serije LEDLINE20 STANDARD

Nadgradni profil, max: 26W/m



Tehnički podaci

IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	Accessory
Boja	eloksirani aluminij
Materijal	Aluminij
Duljina (mm)	3020
Visina (mm)	20
Dodatni pribor	LI68862---;LI68861---;LI68863---;LI69305---;LI69295---;LI69308---; LI69622---;LI69623---;LI69624---;LI69631---
(DxŠxV) mm	3020x20x20

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
ALU-PROFIL siva 3M serije LEDLINE20 STANDARD	LI69302
Nadgradni profil, max: 26W/m	
Dodatni pribor	
Pokrov OPAL 3M serije LEDLINE 20	LI68862
Pokrov NATUR 3M serije LEDLINE 20	LI68861
Pokrov crna 3M serije LEDLINE 20	LI68863
Završni poklopac 10X20X20 srebrna serije LEDLINE20 STANDARD	LI69305
Završni poklopac od aluminija za profil sa ravnim pokrovom, pakiranje : 2 kom.	
KUN-ABDECKUNG OPAL 3M serije LEDLINE20 LOW	LI69295
Završni poklopac 10X20X29 srebrna serije LEDLINE20 STANDARD	LI69308
Završni poklopac od aluminija za profil sa ravnim pokrovom, pakiranje : 2 kom.	
LINE20 V-POKLOPAC PMMA PROZIRNI 3020mm	LI69622
LINE20 V-POKLOPAC PMMA OPALNI 3020mm	LI69623
LINE20 V-POKLOPAC PMMA CRNI 3020mm	LI69624
LINE20 KUTNI ZAVRŠETAK-V ANODIZIRANI 2 KOM	LI69631