

Tehnički list za artikl: LI69312---

ALU-PROFIL siva 2M serije LEDLINE20

UGRADNA

Ugradni profil, max: 33,5W/m



Tehnički podaci

IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	Accessory
Boja	eloksirani aluminij
Materijal	Aluminij
Duljina (mm)	2020
Visina (mm)	26
Dodatni pribor	LI68858---;LI68857---;LI68859---;LI69318---;LI69294---;LI69323---;LI69618---;LI69619---;LI69621---;LI69631---;LI69328---
(DxŠxV) mm	2020x34x26

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
ALU-PROFIL siva 2M serije LEDLINE20 UGRADNA	LI69312
Ugradni profil, max: 33,5W/m	
Dodatni pribor	
Pokrov OPAL 2M serije LEDLINE 20	LI68858
Pokrov NATUR 2M serije LEDLINE 20	LI68857
Pokrov crna 2M serije LEDLINE 20	LI68859
Završni poklopac 10X34X26 srebrna serije LEDLINE20 UGRADNA	LI69318
Završni poklopac od aluminija za profil sa ravnim pokrovom, pakiranje : 2 kom.	
KUN-ABDECKUNG OPAL 2M serije LEDLINE20 LOW	LI69294
Završni poklopac 10X34X35 srebrna serije LEDLINE20 UGRADNA	LI69323
Završni poklopac od aluminija za profil sa U pokrovom, pakiranje : 2 kom.	
LINE20 V-POKLOPAC PMMA PROZIRNI 2020mm	LI69618
LINE20 V-POKLOPAC PMMA OPALNI 2020mm	LI69619
LINE20 V-POKLOPAC PMMA CRNI 2020mm	LI69621
LINE20 KUTNI ZAVRŠETAK-V ANODIZIRANI 2 KOM	LI69631
Montažni pribor za seriju LEDLINE20 UGRADNA 2 kom	LI69328