


Tehnički list za artikl: LI99001685

SARM LED 42W 4000K, 5350lm, Ra>80, bb, DALI, L=1534

stropna svjetiljka, mat



Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	1.534,00
Neto širina (mm)	118,00
Neto visina (mm)	58,00
Neto masa (kg)	4,40
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	35
Vrsta svjetiljke	pendulum luminaire Stropne nadgradne svjetiljke

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Ovjesna Stropna nadgradna
Boja	RAL 9003 (bijela)
Materijal	Čelični lim Aluminij
Pokrov	parabolic matt
Proizvođač	01-Schrack-Trinity
Glare factor (UGR)	<19 / <22
Pogonski uređaj	EVG DALI
Radni napon AC (V)	220-240
Colour stability MacAdam (sdcm)	3
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	127
Snaga (W)	42
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	5350
Broj svjetiljki	1
Životni vijek	50.000h / L80 / B10
Dimabilno	DALI
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Izvor svj. uklj.	Da

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
SARM LED 42W 4000K, 5350lm, Ra>80, bb, DALI, L=1534 stropna svjetiljka, mat	LI99001685
Dodatni pribor	
Ovjesni pribor sa četvrtastom stropnom rozetom za SAR LED bijele boje, bez kabela, ovjes duljine 1500mm	LI99001721
Ovjesni pribor sa okruglom stropnom rozetom za SAR LED bijele boje, bez kabela, ovjes duljine 1500mm	LI99001722