


Tehnički list za artikl: LI99001700

# SARM-LINE L-LED 42W 4000K, 5350lm, Ra>80, bb, DALI, L=1500

linijska svjetiljka, završni modul



## Krivulja raspodjele svjetla



## Tehnički podaci

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Neto duljina (mm)              | 1.500,00                                           |
| Neto širina (mm)               | 118,00                                             |
| Neto visina (mm)               | 64,00                                              |
| Neto masa (kg)                 | 4,50                                               |
| Min. temperatura okoline (°C)  | -20                                                |
| Maks. temperatura okoline (°C) | 35                                                 |
| Vrsta svjetiljke               | pendulum luminaire<br>Stropne nadgradne svjetiljke |

## Tehnički podaci - nastavak

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Način montaže                   | Ovjesna<br>Stropna nadgradna |
| Boja                            | RAL 9003 (bijela)            |
| Materijal                       | Čelični lim<br>Aluminij      |
| Pokrov                          | parabolic matt               |
| Proizvođač                      | 01-Schrack-Trinity           |
| Glare factor (UGR)              | <18 / <20                    |
| Pogonski uređaj                 | ECG Dali                     |
| Radni napon AC (V)              | 220-240                      |
| Colour stability MacAdam (sdcm) | 3                            |
| Grlo                            | LED Platine                  |
| Snaga (W)                       | 42                           |
| Efikasnost sustava (lm/W)       | 127                          |
| Boja svjetla                    | Neutralno bijela             |
| Temperatura boje (K)            | 4000                         |
| Faktor uzvrata boje             | ≥80                          |
| Svjetlosni tok (lm)             | 5350                         |
| Broj svjetiljki                 | 1                            |
| Životni vijek                   | 50.000h / L80 / B10          |
| Dimabilno                       | DALI                         |
| Klasa zaštite                   | I                            |
| IP stupanj zaštite              | IP20                         |
| Izvor svj. uklj.                | Da                           |

## Tablica artikla

| OPIS                                                                                                       | KAT. BROJ  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| SARM-LINE L-LED 42W 4000K, 5350lm, Ra>80, bb, DALI, L=1500<br>linijska svjetiljka, završni modul           | LI99001700 |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                      |            |
| Ovjesni pribor sa četvrtastom stropnom rozetom za SAR LED<br>bijele boje, bez kabela, ovjes duljine 1500mm | LI99001721 |
| Ovjesni pribor sa okruglom stropnom rozetom za SAR LED<br>bijele boje, bez kabela, ovjes duljine 1500mm    | LI99001722 |