


Tehnički list za artikl: LI99001714

SERM LED 112 L 1x48W 4000K 6550lm Ra>80 DALI

ugradna svjetiljka za g/k strop, sa nosačima, bijele boje



Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	1.500,00
Neto širina (mm)	112,00
Neto visina (mm)	61,00
Neto masa (kg)	2,80
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	35
Otvor (mm)	100x1480
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Stropna ugradna
Boja	RAL 9003 (bijela)
Materijal	Čelični lim
Proizvođač	01-Schrack-Trinity
Glare factor (UGR)	<20
Pogonski uređaj	EVG DALI
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	48
Efikasnost sustava (lm/W)	120
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	6550
Životni vijek	100.000h / L90 / B10
Dimabilno	DALI
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Izvor svj. uklj.	Da
(DxŠxV) mm	1500x112x61
OTVOR mm	100x1480

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
SERM LED 112 L 1x48W 4000K 6550lm Ra>80 DALI ugradna svjetiljka za g/k strop, sa nosačima, bijele boje	LI99001714