

Tehnički list za artikl: LI99001732

L-SE LVS 1.5 1x60W 25° 8300lm 830 ECG, IP20, bijele boje

LED modul za montažnu šinu Ligne -SE, L- 1482mm



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	1.482,00
Neto širina (mm)	72,00
Neto visina (mm)	74,00
Neto masa (kg)	2,60
Vrsta svjetiljke	Continuous row luminaire
Način montaže	Mounting rail installation
Temperature range - Operation (°C)	-20 to +35
Boja	bijela
Materijal	Čelični lim
Pokrov	Lens optic
Proizvođač	02-Schrack
Kut svjetlosti (°)	25
Glare factor (UGR)	<22
Pogonski uređaj	LED driver AC
Radni napon AC (V)	230
Izvor svjetla	LED
Grlo	LED Platine

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	60
System efficiency (lm/W)	138
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	8300
Životni vijek	50.000h / L80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Izvor svj. uklj.	Da
(DxŠxV) mm	1482x72x74

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
L-SE LVS 1.5 1x60W 25° 8300lm 830 ECG, IP20, bijele boje	LI99001732
LED modul za montažnu šinu Ligne -SE, L- 1482mm	
Dodatni pribor	
L-SE montažna šina MR 1x35-80 5x1,5mm ²	LI99000004
L-SE montažna šina MR 2x35-80 5x1,5mm ²	LI99000005
L-SE montažna šina MR 3x35-80 5x1,5mm ²	LI99000006
L-SE montažna šina MR 1x35-80 7x2,5mm ²	LI99000010
L-SE montažna šina MR 2x35-80 7x2,5mm ²	LI99000011
L-SE montažna šina MR 3x35-80 7x2,5mm ²	LI99000012
L-SE slijepi pokrov DM PC T5 L-1489mm, bijeli	LI99000063
L-SE spojnica za montažne šine MRCP	LI99000055
L-SE završni poklopac za montažne šine MRE (2 kom)	LI99000056
L-SE stropni nosač SB	LI99000060
L-SE nosač i ovjesna sjajla RS 2000mm, čelik	LI99000061
L-SE nosač za ovjes lancem CHP	LI99000062
	LI8B000079