

Tehnički list za artikl: LID10427--

Tris-I-R/A1 LED 3x1W 3000K

135lm, dimabilna, 350mA, IP20, alu



Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	135
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Dimabilno	Ovisno o driveru Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Izvor svj. uklj.	Da
Broj svjetiljki	3
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	15
Efikasnost sustava (lm/W)	45
Snaga (W)	3
Pogonski uređaj	Needs to be ordered separately
Pogonska struja mA (mA)	350
Ulazna struja (A)	0,35
Način montaže	Stropna ugradna

Tehnički podaci - nastavak

Otvor (mm)	Ø70
Ugradna dubina (mm)	50
Boja	aluminij
Materijal	Aluminij
Visina (mm)	40
Promjer (mm)	80
Dodatni pribor	LID13677--
Potrebni pribor	LID13677--; LID16462--;
ØxV mm	80x40
OTVOR mm	Ø70

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Tris-I-R/A1 LED 3x1W 3000K 135lm,dimabilna,350mA,IP20,alu	LID10427
Potrebni pribor	
89004, DRIVER 350mA 1-4W LED IP66 100-240V	LID13677
LED driver 230V 2-4W 350mA dimabilni	LID16462
Dodatni pribor	
89004, DRIVER 350mA 1-4W LED IP66 100-240V	LID13677