


Tehnički list za artikl: LID11124--

Pako-S/A2 LED 3x1W 6000K, dimabilna, 350mA, IP20, aluminij



Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	3x60
Boja svjetla	Dnevna
Temperatura boje (K)	6000
Dimabilno	Ovisno o driveru Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Izvor svj. uklj.	Da
Broj svjetiljki	3
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	15
Snaga (W)	3
Pogonska struja mA (mA)	350
Način montaže	Stropna ugradna
Ugradna dubina (mm)	40
Boja	aluminij
Materijal	Aluminij

Tehnički podaci - nastavak

Duljina (mm)	165
Širina (mm)	60
Visina (mm)	30
Dodatni pribor	LID13677--; LID16949--
(DxŠxV) mm	165x60x30
Snaga (W)	3x1

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Pako-S/A2 LED 3x1W 6000K, dimabilna, 350mA, IP20, aluminij	LID11124
Dodatni pribor	
89004, DRIVER 350mA 1-4W LED IP66 100-240V	LID13677
Konektor 32A 2x3-port	LID16949