

Tehnički list za artikl: LID11147--

Pako-R/A2 LED 4x1W 3000K, dimabilna, 350mA, IP20, aluminij

15°



Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	4x45
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Dimabilno	Ovisno o driveru Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Izvor svj. uklj.	Da
Broj svjetiljki	4
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	15
Snaga (W)	4
Pogonska struja mA (mA)	350
Način montaže	Stropna ugradna
Ugradna dubina (mm)	40
Boja	aluminij

Tehnički podaci - nastavak

Materijal	Aluminij
Duljina (mm)	113
Širina (mm)	113
Visina (mm)	30
Dodatni pribor	LID12532--; LID16949--
(DxŠxV) mm	113x113x30
Snaga (W)	4x1

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Pako-R/A2 LED 4x1W 3000K, dimabilna, 350mA, IP20, aluminij 15°	LID11147
Dodatni pribor	
Napajanje LED, 350mA, 4-8W	LID12532
Konektor 32A 2x3-port	LID16949