


Tehnički list za artikl: LID12356--

Marra LED traka 14,4W/m 60LEDs/m 1150lm/m 6000K 24VDC IP68 **€ECONOMY**

LED Flexstrip, dimmable, 5 Meter Roll



Tehnički podaci

Vrsta svjetiljke	LED Strip
Način montaže	Podna Zidna nadgradna Stropna nadgradna
Materijal	PVC
Kut svjetlosti (°)	120
Radni napon AC (V)	24
Radni napon DC (V)	24
Izvor svjetla	SMD LED
Snaga/m (W/m)	14,40
Boja svjetla	Dnevna
Temperatura boje (K)	6000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok/m (lm/m)	900

Tehnički podaci - nastavak

Životni vijek	50.000h
Dimabilno	Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP54
Izvor svj. uklj.	Da
(DxŠxV) mm	5000x12x5

Mjerne skice: Marra LED traka 14,4W/m 60LEDs/m 1150lm/m 6000K 24VDC IP68



Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Marra LED traka 14,4W/m 60LEDs/m 1150lm/m 6000K 24VDC IP68 LED Flexstrip, dimmable, 5 Meter Roll	LID12356
Dodatni pribor	
Aluminijski profil 7906/AL, 2m + PMMA opalni četvrt. pokrov Suitable for LED Strips 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835, 7820W, 7830W, 7831W, 7835W	LID13861
Aluminijski trokutasti profil 7908/AL, 2m + PC opalni pokrov Suitable for LED Strips 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835, 7870, 7875, 7820W, 7830W, 7831W, 7835W	LID13862
Aluminijski ugradni profil 7912R/AL, 2m + PC opalni pokrov Suitable for LED Strips 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835, 7870, 7875, 7820W, 7830W, 7831W, 7835W	LID13865
7827, Montažna kopča za 7830W / 7831W	LID13413