


Tehnički list za artikl: LID13206--

Punto-F LED, 5W, 3000K, 382lm, IP44, aluminij **ECONOMY**

Recessed ceiling spotlight



Tehnički podaci

Otvor (mm)	Ø57
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke Zidna ugradna svjetiljka
Način montaže	Stropna ugradna Zidna ugradna
Boja	alu
Materijal	Aluminij
Pokrov	Bistri
Proizvođač	06-One Light
Kut svjetlosti (°)	30
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	100-240
Ulazni napon AC (V)	100-240
Izvor svjetla	COB LED

Tehnički podaci - nastavak

Grlo	LED Platine
Snaga (W)	5
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	425
Broj svjetiljki	1
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP44
Energetska klasa	A
Ugradna dubina (mm)	90
Izvor svj. uklj.	Da
ØxV mm	74x70
OTVOR mm	Ø57

Mjerne skice: Punto-F LED, 5W, 3000K, 382lm, IP44, aluminij



Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Punto-F LED, 5W, 3000K, 382lm, IP44, aluminij Recessed ceiling spotlight	LID13206