

Tehnički list za artikl: LID13516--

Mary-R LED 12W 3000K 850lm, dimabilna, 350mA, IP20, bijele b



Tehnički podaci

Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Način montaže	Stropna ugradna
Boja	bijela
Materijal	Plastika
Pokrov	transparent
Kut svjetlosti (°)	100
Pogonski uređaj	LED Driver
Ulazni napon AC (V)	220-240
Izlazni napon (V)	35-42
Nazivna struja (A)	0,35
Izlazna struja (A)	0,70
Izvor svjetla	SMD LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	12
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	850

Tehnički podaci - nastavak

Broj svjetiljki	1
Životni vijek (h)	35000
Dimabilno	Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20
Ugradna dubina (mm)	160
Izvor svj. uklj.	Da
ØxV mm	188x125

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Mary-R LED 12W 3000K 850lm, dimabilna, 350mA, IP20, bijele b	LID13516
Dodatni pribor	
LED Driver 350mA, 10-15W	LID12540