

Tehnički list za artikl: LID13535--

# Sutil-Q LED 16W 6000K 982lm, IP40, sive boje

Recessed downlight, complete with driver



## Tehnički podaci

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Vrsta svjetiljke     | Stropne ugradne svjetiljke          |
| Način montaže        | Stropna ugradna                     |
| Boja                 | siva                                |
| Materijal            | Aluminij                            |
| Proizvođač           | O6-One Light                        |
| Kut svjetlosti (°)   | 120                                 |
| Pogonski uređaj      | LED Driver                          |
| Radni napon AC (V)   | 100-240                             |
| Izvor svjetla        | SMD LED                             |
| Grlo                 | LED Platine                         |
| Snaga (W)            | 16                                  |
| Boja svjetla         | Dnevna                              |
| Temperatura boje (K) | 6000                                |
| Faktor uzvrata boje  | ≥80                                 |
| Svjetlosni tok (lm)  | 982                                 |
| Broj svjetiljki      | 1                                   |
| Dimabilno            | Da, putem opcije dimabilnog drivera |
| Klasa zaštite        | II                                  |
| IP stupanj zaštite   | IP40                                |

## Tehnički podaci - nastavak

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Ugradna dubina (mm) | 40         |
| Izvor svj. uklj.    | Da         |
| (DxŠxV) mm          | 168x168x20 |

## Tablica artikla

| OPIS                                                                                         | KAT. BROJ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Sutil-Q LED 16W 6000K 982lm, IP40, sive boje<br>Recessed downlight, complete with driver     | LID13535  |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                        |           |
| LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, izlaz 350-1100mA, 230V<br>Adjustable output using DIP switches | LID14224  |
| LED Driver, 1-10V & Push to dimm, 250-700mA, 12-24VDC, 8-16W                                 | LID13671  |
| LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, izlaz 350-1100mA, 230V<br>Adjustable output using DIP switches | LID14224  |