

Tehnički list za artikl: LID13540--

Sutil-Q LED 22W 3000K 1490lm, IP40, sive boje

Recessed downlight, complete with driver



Tehnički podaci

Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Način montaže	Stropna ugradna
Boja	siva
Materijal	Aluminij
Proizvođač	06-One Light
Kut svjetlosti (°)	120
Radni napon AC (V)	100-240
Izvor svjetla	SMD LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	22
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	1490
Broj svjetiljki	1
Dimabilno	Da, putem opcije dimabilnog drivera
Klasa zaštite	II

Tehnički podaci - nastavak

IP stupanj zaštite	IP40
Ugradna dubina (mm)	40
Pribor	Dodatni modul
(DxŠxV) mm	220x220x20

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sutil-Q LED 22W 3000K 1490lm, IP40, sive boje Recessed downlight, complete with driver	LID13540
Dodatni pribor	
LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, izlaz 350-1100mA, 230V Adjustable output using DIP switches	LID14224
LED Driver, 1-10V & Push to dimm, 250-700mA, 12-24VDC, 8-16W	LID13671
LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, izlaz 350-1100mA, 230V Adjustable output using DIP switches	LID14224