


Tehnički list za artikl: LID13549--

Sutil Quadro LED, 30W, 3000K, 1957lm, 110°, IP40, bijele boje

€CONOMY


Tehnički podaci

Otvor (mm)	284x284
Vrsta svjetiljke	LED Panel
Način montaže	Stropna ugradna Zidna ugradna
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Pokrov	Opal
Kut svjetlosti (°)	120
Pogonski uređaj	LED Driver
Nazivni napon (V)	100-240
Ulazni napon AC (V)	100-240
Izlazni napon DC (V)	23-28
Izlazna struja (A)	1
Izvor svjetla	SMD LED
Snaga (W)	30

Tehnički podaci - nastavak

Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	1957
Broj svjetiljki	1
Životni vijek (h)	30000
Dimabilno	yes with optional, dimmable driver
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP40
Energetska klasa	A
Izvor svj. uklj.	Da
(DxŠxV) mm	300x300x20
OTVOR mm	284x284

Mjerne skice: Sutil Quadro LED, 30W, 3000K, 1957lm, 110°, IP40, bijele boje



Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sutil Quadro LED, 30W, 3000K, 1957lm, 110°, IP40, bijele boje	LID13549
Dodatni pribor	
Dim. LED driver za Sutil Quadro 30W	LID13556