

Tehnički list za artikl: LID13561--

# Piros-I-R/A2 LED 34W 4000K 3550lm, IP20, bijele boje



## Tehnički podaci


|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Svjetlosni tok (lm)  | 3550                  |
| Boja svjetla         | Hladno bijela         |
| Temperatura boje (K) | 4000                  |
| Faktor uzvrata boje  | ≥80                   |
| Dimabilno            | Ne                    |
| Klasa zaštite        | I                     |
| IP stupanj zaštite   | IP20                  |
| Vrsta svjetiljke     | power trail luminaire |
| Izvor svjetla        | COB LED               |
| Broj svjetiljki      | 1                     |
| Grlo                 | LED Platine           |
| Kut svjetlosti (°)   | 42                    |
| Snaga (W)            | 34                    |
| Radni napon AC (V)   | 230                   |
| Način montaže        | Šinska                |
| Boja                 | bijela                |
| Materijal            | Aluminij              |
| Dodatni pribor       | LID10812--            |

## Tehnički podaci - nastavak

ØxV mm

110x185

### Mjerne skice: Piros-I-R/A2 LED 34W 4000K 3550lm, IP20, bijele boje



## Tablica artikla

| OPIS                                                                                                | KAT. BROJ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Piros-I-R/A2 LED 34W 4000K 3550lm, IP20, bijele boje                                                | LID13561  |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                               |           |
| 3-fazna nadgradna šina duljine 3 metra, 16A, bijela<br>3-phase power track system, series BLUE LINE | LID10812  |