


Tehnički list za artikl: LID13609--

Extract LED 25W, 3000K, 1900lm, 60°, IP20, aluminij, bb **€ECONOMY**




Tehnički podaci

Otvor (mm)	Ø172
Vrsta svjetiljke	downlight
Način montaže	Stropna ugradna
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Kut svjetlosti (°)	60
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	100-240
Izvor svjetla	COB LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	25
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	1900

Tehnički podaci - nastavak

Broj svjetiljki	1
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP20
Energetska klasa	A
Ugradna dubina (mm)	170
Izvor svj. uklj.	Da
ØxV mm	188x150
OTVOR mm	Ø172

Mjerne skice: Extract LED 25W, 3000K, 1900lm, 60°, IP20, aluminij, bb



Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Extract LED 25W, 3000K, 1900lm, 60°, IP20, aluminij, bb	LID13609