

Tehnički list za artikl: LID13638--

Sutil-R LED 40W 6000K 2800lm, IP40, bijele boje

Recessed downlight, complete with driver



Tehnički podaci

Proizvođač	06-One Light
Svjetlosni tok (lm)	2800
Boja svjetla	Dnevna
Temperatura boje (K)	6000
Faktor uzvrata boje	≥80
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP40
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Izvor svjetla	SMD LED
Broj svjetiljki	1
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	120
Snaga (W)	40
Radni napon AC (V)	100-240
Način montaže	Stropna ugradna
Ugradna dubina (mm)	40
Boja	bijela

Tehnički podaci - nastavak

Materijal	Aluminij
Dodatni pribor	LID 14224--
ØxV mm	420x20

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sutil-R LED 40W 6000K 2800lm, IP40, bijele boje Recessed downlight, complete with driver	LID 13638
Dodatni pribor	
LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, izlaz 350-1100mA, 230V Adjustable output using DIP switches	LID 14224