

Tehnički list za artikl: LID13844--

Sutil Round LED 3W, 6000K, 210lm, 120°, IP40, bijele boje **ECONOMY**

Recessed downlight, complete with driver




Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	210
Boja svjetla	Dnevna
Temperatura boje (K)	6000
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	30.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP40
Vrsta svjetiljke	LED Panel
Izvor svjetla	SMD 2835
Izvor svj. uklj.	Da
Broj svjetiljki	1
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	120

Tehnički podaci - nastavak

Efikasnost sustava (lm/W)	70
Faktor snage	0,6
Snaga (W)	3
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	Ø70
Ugradna dubina (mm)	50
Boja	bijela
Materijal	Plastika Die-cast aluminum Akril
Visina (mm)	22
Promjer (mm)	85
Dodatni pribor	LID14224--; LID16949--
ØxV mm	85x22
OTVOR mm	Ø70

Mjerne skice: Sutil Round LED 3W, 6000K, 210lm, 120°, IP40, bijele boje



Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sutil Round LED 3W, 6000K, 210lm, 120°, IP40, bijele boje Recessed downlight, complete with driver	LID13844
Dodatni pribor	
LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, izlaz 350-1100mA, 230V Adjustable output using DIP switches	LID14224
Konektor 32A 2x3-port	LID16949