


Tehnički list za artikl: LID13848--

Sutil Round LED 18W, 6000K, 1260lm, 120°, IP40, bijele boje **€ECONOMY**

Recessed downlight, complete with driver




Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	1260
Boja svjetla	Dnevna
Temperatura boje (K)	6000
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	30.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP40
Vrsta svjetiljke	LED Panel
Izvor svj. uklj.	Da
Broj svjetiljki	1
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	120
Efikasnost sustava (lm/W)	70

Tehnički podaci - nastavak

Faktor snage	0,9
Snaga (W)	18
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	Ø210
Ugradna dubina (mm)	50
Boja	bijela
Materijal	Plastika Akril Aluminij tlačni lijev
Visina (mm)	22
Promjer (mm)	223
Dodatni pribor	LID16598--
ØxV mm	223x22
OTVOR mm	Ø210

Mjerne skice: Sutil Round LED 18W, 6000K, 1260lm, 120°, IP40, bijele boje



Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sutil Round LED 18W, 6000K, 1260lm, 120°, IP40, bijele boje	LID13848
Recessed downlight, complete with driver	
Dodatni pribor	
LED driver 230V 8-50W 1500mA dimabilni	LID16598