

Tehnički list za artikl: LID13992--

Sutil Quadro LED 8W, 6000K, 560lm, 120°, IP40, bijele boje

ECONOMY

LED recessed mounted panel




Tehnički podaci

Otvor (mm)	105x105
Vrsta svjetiljke	LED Panel
Način montaže	Stropna ugradna
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Kut svjetlosti (°)	120
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	230
Izvor svjetla	SMD LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	8
Boja svjetla	Dnevna
Temperatura boje (K)	6000
Faktor uzvrata boje	≥80

Tehnički podaci - nastavak

Svjetlosni tok (lm)	560
Broj svjetiljki	1
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP40
Energetska klasa	A
Ugradna dubina (mm)	50
Izvor svj. uklj.	Da
(DxŠxV) mm	120x120x22
OTVOR mm	105x105

Mjerne skice: Sutil Quadro LED 8W, 6000K, 560lm, 120°, IP40, bijele boje



Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sutil Quadro LED 8W, 6000K, 560lm, 120°, IP40, bijele boje	LID13992
LED recessed mounted panel	
Dodatni pribor	
LED Driver 250mA 12W za Sutil 2, triac dim.	LID14015