

Tehnički list za artikl: LID13993--

Sutil Quadro LED 8W, 4000K, 560lm, 120°, IP40, bijele boje **€ECONOMY**

Recessed downlight, complete with driver




Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	560
Boja svjetla	Hladno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	30.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP40
Vrsta svjetiljke	LED Panel
Izvor svjetla	SMD 2835
Izvor svj. uklj.	Da
Broj svjetiljki	1
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	120

Tehnički podaci - nastavak

Efikasnost sustava (lm/W)	70
Faktor snage	0,6
Snaga (W)	8
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	105x105
Ugradna dubina (mm)	50
Boja	bijela
Materijal	Plastika Die-cast aluminum Akril
Duljina (mm)	120
Širina (mm)	120
Visina (mm)	22
Dodatni pribor	LID 14224--; LID 16949--
(DxŠxV) mm	120x120x22
OTVOR mm	105x105

Mjerne skice: Sutil Quadro LED 8W, 4000K, 560lm, 120°, IP40, bijele boje



Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sutil Quadro LED 8W, 4000K, 560lm, 120°, IP40, bijele boje	LID 13993
Recessed downlight, complete with driver	
Dodatni pribor	
LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, izlaz 350-1100mA, 230V	LID 14224
Adjustable output using DIP switches	
Konektor 32A 2x3-port	LID 16949