

Tehnički list za artikl: LID13994--

Sutil Quadro LED 8W, 3000K, 480lm, 120°, IP40, bijele boje **ECONOMY**

Recessed downlight, complete with driver




Tehnički podaci

Otvor (mm)	105x105
Vrsta svjetiljke	LED Panel
Način montaže	Stropna ugradna
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Proizvođač	O6-One Light
Kut svjetlosti (°)	120
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	230
Izvor svjetla	SMD LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	8
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000

Tehnički podaci - nastavak

Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	480
Broj svjetiljki	1
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP40
Ugradna dubina (mm)	50
Izvor svj. uklj.	Da
(DxŠxV) mm	120x120x22
OTVOR mm	105x105

Mjerne skice: Sutil Quadro LED 8W, 3000K, 480lm, 120°, IP40, bijele boje



Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sutil Quadro LED 8W, 3000K, 480lm, 120°, IP40, bijele boje	LID13994
Recessed downlight, complete with driver	
Dodatni pribor	
LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, izlaz 350-1100mA, 230V	LID14224
Adjustable output using DIP switches	