

Tehnički list za artikl: LID13997--

Sutil Quadro LED 16W, 3000K, 960lm, 120°, IP40, sive boje **ECONOMY**

Recessed downlight, complete with driver




Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	960
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP40
Vrsta svjetiljke	LED Panel
Izvor svjetla	SMD LED
Izvor svj. uklj.	Da
Broj svjetiljki	1
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	120
Efikasnost sustava (lm/W)	60

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	16
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	230
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	155x155
Ugradna dubina (mm)	50
Boja	siva
Materijal	Aluminij
Duljina (mm)	173
Širina (mm)	173
Visina (mm)	22
Dodatni pribor	LID14224--
(DxŠxV) mm	173x173x22
OTVOR mm	155x155

Mjerne skice: Sutil Quadro LED 16W, 3000K, 960lm, 120°, IP40, sive boje



Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sutil Quadro LED 16W, 3000K, 960lm, 120°, IP40, sive boje	LID13997
Recessed downlight, complete with driver	
Dodatni pribor	
LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, izlaz 350-1100mA, 230V	LID14224
Adjustable output using DIP switches	