

Tehnički list za artikl: LID14003--

Sutil Quadro LED 22W, 3000K, 1320lm, 120°, IP40, sive boje **€CONOMY**

LED recessed mounted panel




Tehnički podaci

Otvor (mm)	210x210
Vrsta svjetiljke	LED Panel
Način montaže	Stropna ugradna
Boja	siva
Materijal	Aluminij
Proizvođač	O6-One Light
Kut svjetlosti (°)	120
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	230
Izvor svjetla	SMD LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	22
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000

Tehnički podaci - nastavak

Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	1320
Broj svjetiljki	1
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP40
Energetska klasa	A
Ugradna dubina (mm)	50
Izvor svj. uklj.	Da
(DxŠxV) mm	225x225x22
OTVOR mm	210x210

Mjerne skice: Sutil Quadro LED 22W, 3000K, 1320lm, 120°, IP40, sive boje



Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sutil Quadro LED 22W, 3000K, 1320lm, 120°, IP40, sive boje LED recessed mounted panel	LID14003
Dodatni pribor	
LED Driver 540mA 22W za Sutil 2, triac dim.	LID14022