

Tehnički list za artikl: LID14005--

Sutil Quadro LED 22W, 4000K, 1540lm, 120°, IP40, bijele boje **ECONOMY**

Recessed downlight, complete with driver




Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	1540
Boja svjetla	Hladno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	30.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP40
Vrsta svjetiljke	LED Panel
Izvor svj. uklj.	Da
Broj svjetiljki	1
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	120
Efikasnost sustava (lm/W)	70

Tehnički podaci - nastavak

Faktor snage	0,6
Snaga (W)	22
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	210x210
Ugradna dubina (mm)	50
Boja	bijela
Materijal	Plastika Akril Aluminij tlačni lijev
Duljina (mm)	225
Širina (mm)	225
Visina (mm)	22
Dodatni pribor	LID16598--
(DxŠxV) mm	225x225x22
OTVOR mm	210x210

Mjerne skice: Sutil Quadro LED 22W, 4000K, 1540lm, 120°, IP40, bijele boje



Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sutil Quadro LED 22W, 4000K, 1540lm, 120°, IP40, bijele boje Recessed downlight, complete with driver	LID14005
Dodatni pribor	
LED driver 230V 8-50W 1500mA DALI dimmable IP20 230V; 23 DRIVERS	LID16598