

Tehnički list za artikl: LID14007--

Sutil Quadro LED 30W, 6000K, 2100lm, 120°, IP40, sive boje €ECONOMY

Recessed downlight, complete with driver




Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	2100
Boja svjetla	Dnevna
Temperatura boje (K)	6000
Faktor uzvrata boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP40
Vrsta svjetiljke	LED Panel
Izvor svjetla	SMD LED
Izvor svj. uklj.	Da
Broj svjetiljki	1
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	120
Snaga (W)	30

Tehnički podaci - nastavak

Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	230
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	280x280
Ugradna dubina (mm)	50
Boja	siva
Materijal	Aluminij
Duljina (mm)	300
Širina (mm)	300
Visina (mm)	22
Dodatni pribor	LID14224--; LID16949--
(DxŠxV) mm	300x300x22
OTVOR mm	280x280

Mjerne skice: Sutil Quadro LED 30W, 6000K, 2100lm, 120°, IP40, sive boje



Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sutil Quadro LED 30W, 6000K, 2100lm, 120°, IP40, sive boje	LID14007
Recessed downlight, complete with driver	
Dodatni pribor	
LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, izlaz 350-1100mA, 230V	LID14224
Adjustable output using DIP switches	
Konektor 32A 2x3-port	LID16949