

Tehnički list za artikl: LID14010--

Sutil Quadro LED 30W, 6000K, 2100lm, 120°, IP40, bijele boje €ECONOMY

Recessed downlight, complete with driver




Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	2100
Boja svjetla	Dnevna
Temperatura boje (K)	6000
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	30.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP40
Vrsta svjetiljke	LED Panel
Izvor svjetla	SMD 2835
Izvor svj. uklj.	Da
Broj svjetiljki	1
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	120

Tehnički podaci - nastavak

Efikasnost sustava (lm/W)	70
Faktor snage	0,9
Snaga (W)	30
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	280x280
Ugradna dubina (mm)	50
Boja	bijela
Materijal	Plastika Die-cast aluminum Akril
Duljina (mm)	300
Širina (mm)	300
Visina (mm)	22
Dodatni pribor	LID 14224--; LID 16949--
(DxŠxV) mm	300x300x22
OTVOR mm	280x280

Mjerne skice: Sutil Quadro LED 30W, 6000K, 2100lm, 120°, IP40, bijele boje



Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sutil Quadro LED 30W, 6000K, 2100lm, 120°, IP40, bijele boje Recessed downlight, complete with driver	LID14010
Dodatni pribor	
LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, izlaz 350-1100mA, 230V Adjustable output using DIP switches	LID14224
Konektor 32A 2x3-port	LID16949