

Tehnički list za artikl: LID14115--

Khali-II-R/A2 LED 25W 4000K 1900lm, IP20, bijele boje




Tehnički podaci

Vrsta svjetiljke	power trail luminaire
Način montaže	Šinska
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Kut svjetlosti (°)	45
Radni napon AC (V)	100-240
Ulazni napon AC (V)	100-240
Izlazni napon (V)	0/1-10
Izlazni napon DC (V)	0/1-10
Izvor svjetla	COB LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	25
Boja svjetla	Hladno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	1900
Broj svjetiljki	1
Klasa zaštite	I

Tehnički podaci - nastavak

IP stupanj zaštite	IP20
Energetska klasa	A
ØxV mm	90x225

Mjerne skice: Khali-II-R/A2 LED 25W 4000K 1900lm, IP20, bijele boje



Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Khali-II-R/A2 LED 25W 4000K 1900lm, IP20, bijele boje	LID14115
Dodatni pribor	
3-fazna nadgradna šina duljine 3 metra, 16A, bijela 3-phase power track system, series BLUE LINE	LID10812