

Tehnički list za artikl: LID14157--

Mark LED, 30W, 230V, 2100lm, 3000K, 120°, IP20, bijele boje

Recessed downlight



Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	2100
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP20
Izvor svjetla	SMD 2835
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	120
Efikasnost sustava (lm/W)	70
Faktor snage	0,95
Snaga (W)	30
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Stropna ugradna

Tehnički podaci - nastavak

Otvor (mm)	Ø210
Ugradna dubina (mm)	75
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Visina (mm)	55
Promjer (mm)	235
Dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	235x55
OTVOR mm	Ø210

Mjerne skice: Mark LED, 30W, 230V, 2100lm, 3000K, 120°, IP20, bijele boje



Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Mark LED, 30W, 230V, 2100lm, 3000K, 120°, IP20, bijele boje	LID14157
Recessed downlight	
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port	LID16949