

Tehnički list za artikl: LID14260--

Lomo-CL SMD LED 42W, 3000K, 2520lm, 230V 120° IP20, bb

Ceiling luminaire



Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	3570
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	Stropne nadgradne svjetiljke
Izvor svj. uklj.	Da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	120
Efikasnost sustava (lm/W)	85
Faktor snage	0,9
Snaga (W)	42
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Stropna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Visina (mm)	132
Promjer (mm)	600
Dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	600x132

Mjerne skice: Lomo-CL SMD LED 42W, 3000K, 2520lm, 230V 120° IP20, bb



Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Lomo-CL SMD LED 42W, 3000K, 2520lm, 230V 120° IP20, bb	LID14260
Ceiling luminaire	
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port	LID16949