

Tehnički list za artikl: LID14803--

Han LED 15W 230V 1275lm 4000K 60° IP20 , bijeke boje

ugradni downlight, uključen driver



Info o proizvodu

15W LED recessed downlight, IP20. Ideal for general lighting applications. Complete with 350mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	1275
Boja svjetla	Hladno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvratu boje	≥90
Životni vijek	30.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Izvor svj. uklj.	Da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	60
Efikasnost sustava (lm/W)	85

Tehnički podaci - nastavak

Faktor snage	0,9
Snaga (W)	15
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	350
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	Ø 125
Ugradna dubina (mm)	100
Boja	bijela
Materijal	Aluminij tlačni lijev
Promjer (mm)	145
Dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	145x75
OTVOR mm	Ø 125

Mjerne skice: Han LED 15W 230V 1275lm 4000K 60° IP20 , bijele boje



Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Han LED 15W 230V 1275lm 4000K 60° IP20 , bijele boje ugradni downlight, uključen driver	LID14803
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949