

Tehnički list za artikl: LID14854--

Sutil Round2 LED 18W, 4000K, 1260lm, 120°, IP40, crne boje

ugradni downlight, uključen driver



Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	1260
Boja svjetla	Hladno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	30.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP40
Izvor svj. uklj.	Da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	120
Efikasnost sustava (lm/W)	70
Faktor snage	0,9
Snaga (W)	18
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	Ø210
Ugradna dubina (mm)	50
Boja	crna
Materijal	Plastika Akrl Aluminij tlačni lijev
Promjer (mm)	223
Dodatni pribor	LID16949--
OTVOR mm	Ø210

Mjerne skice: Sutil Round2 LED 18W, 4000K, 1260lm, 120°, IP40, crne boje



Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sutil Round2 LED 18W, 4000K, 1260lm, 120°, IP40, crne boje ugradni downlight, uključen driver	LID14854
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port	LID16949