

Tehnički list za artikl: LID15009--

Yero I 3-5 W LED 400lm/5W 3000K 35° IP20 dimabilna, bijele b.

prsten potrebno naručiti zasebno, potreban 350-500mA driver, zakretna



Info o proizvodu

4W COB LED adjustable recessed spot with interchangeable rings. Ring must be ordered separately. Requires 350/500mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	400
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Dimabilno	Ovisno o driveru Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Izvor svj. uklj.	Da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	35
Efikasnost sustava (lm/W)	80

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	3;5
Pogonski uređaj	Needs to be ordered separately
Pogonska struja mA (mA)	350/500
Ulazna struja (A)	0,35/0,5
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	Ø 60
Ugradna dubina (mm)	80
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Promjer (mm)	68
Dodatni pribor	LID 16949--
Potrebni pribor	LID 15012--; LID 15015--; LID 15014--; LID 15013--; LID 13677--; LID 16462--;
ØxV mm	68x62
OTVOR mm	Ø 60

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Yero I 3-5 W LED 400lm/5W 3000K 35° IP20 dimabilna, bijele b. prsten potrebno naručiti zasebno, potreban 350-500mA driver, zakretna	LID15009
Potrebni pribor	
Prsten za svjetiljke serije Yero I, crne boje 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15012
Prsten za svjetiljke serije Yero I, mesing 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15015
Prsten za svjetiljke serije Yero I, krom 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15014
Prsten za svjetiljke serije Yero I, bakrene boje 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15013
89004, DRIVER 350mA 1-4W LED IP66 100-240V 23 DRIVERS	LID13677
LED driver 230V 2-4W 350mA dimabilni 23 DRIVERS	LID16462
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949