

Tehnički list za artikl: LID15093--

Berry II 2x12W E27 100-240V IP65 IK08, plastika antracit b.

14 PLAFO



Info o proizvodu

2xE27 plafo light, ABS body and PC diffuser, IP65 rate, ideal for indoor and outdoor application. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Dimabilno	Ovisno o izvoru svjetla Da
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP65
Otpornost na udarce	IK08
Vrsta svjetiljke	Stropne nadgradne svjetiljke
Izvor svjetla	LED Retrofit
Izvor svj. uklj.	Ne
Broj svjetiljki	2
Grlo	E27
Snaga (W)	24
Radni napon AC (V)	100-240
Ulazni napon AC (V)	100-240

Tehnički podaci - nastavak

Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Stropna nadgradna
Boja	antracit
Materijal	ABS PC
Pokrov	PC opal
Visina (mm)	93
Promjer (mm)	300
Dodatni pribor	LIMD0027--; LID 13012--; LID 14500--; LID 16949--; LID 13106--
ØxV mm	300x93

Mjerne skice: Berry II 2x12W E27 100-240V IP65 IK08, plastika antracit b.



Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Berry II 2x12W E27 100-240V IP65 IK08, plastika antracit b. 14 PLAFO	LID15093
Dodatni pribor	
LED Classic 8,8W 4000K 806lm E27 A60 270° senzor dnevne svjetlosti	LIMD0027
LED žarulja, mat, E27, 10,5W, 2700K, 806lm 25 LAMPS	LID13012
LED žarulja PAR30, 10W, E27, 4000K, 750lm, 230V, 40° 25 LAMPS	LID14500
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Panik modul za GU10 LED 3-8,5W 3h This kit will also operate with GU10 LED lamps suitable for 180V DC power supply (Emergency); 22 EMERGENCY LIGHTS	LID13106