

Tehnički list za artikl: LID15204--

Rigel SQ LED 12W 3000K 1100lm 350mA 36° IP20, dimabilna, bb

ugradna spot svjetiljka, zahtjeva 350mA driver, zakretna



Tehnički podaci

Proizvođač	O6-One Light
Svjetlosni tok (lm)	1100
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥90
Dimabilno	Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20
Izvor svjetla	SMD LED
Izvor svj. uklj.	Da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	36
Snaga (W)	12
Izlazna struja (A)	0,35
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	80x80
Ugradna dubina (mm)	120

Tehnički podaci - nastavak

Boja	bijela
Materijal	Aluminij
(DxŠxV) mm	90x90x93
OTVOR mm	80x80
Snaga (W)	12

Mjerne skice: Rigel SQ LED 12W 3000K 1100lm 350mA 36° IP20, dimabilna, bb



Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Rigel SQ LED 12W 3000K 1100lm 350mA 36° IP20, dimabilna, bb ugradna spot svjetiljka, zahtjeva 350mA driver, zakretna	LID15204