

Tehnički list za artikl: LID15318--

Zeo-XL LED, 30W, 2400lm, 3000K, 230V, IP65, IK08, 120°, bb

stropna ugradna svjetiljka, uključen driver




Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	2400
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP65
KEU	F
Otpornost na udarce	IK08
Izvor svj. uklj.	Da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	120
Efikasnost sustava (lm/W)	80
Faktor snage	0,9
Snaga (W)	30
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240

Tehnički podaci - nastavak

Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	Ø195
Ugradna dubina (mm)	50
Boja	bijela
Materijal	PC Aluminij tlačni lijev
Visina (mm)	22
Promjer (mm)	215
Dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	215x22
OTVOR mm	Ø195

Mjerne skice: Zeo-XL LED, 30W, 2400lm, 3000K, 230V, IP65, IK08, 120°, bb



Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Zeo-XL LED, 30W, 2400lm, 3000K, 230V, IP65, IK08, 120°, bb stropna ugradna svjetiljka, uključen driver	LID15318
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port	LID16949