

Tehnički list za artikl: LID15381--

Elna LED 7W, 140lm, 3000K, 230V, IP65, nehrđajući čelik

vanjska zidna ugradna svjetiljka, uključen driver



Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	140
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP65
Otpornost na udarce	IK08
Vrsta svjetiljke	Zidna ugradna svjetiljka
Izvor svjetla	SMD 2835
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	20
Faktor snage	0,5
Snaga (W)	7
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Zidna ugradna
Otvor (mm)	182x55
Ugradna dubina (mm)	75
Boja	inox
Materijal	Satinirano staklo INOX 316
Duljina (mm)	195
Širina (mm)	63
Visina (mm)	67
Dodatni pribor	LID16949--
(DxŠxV) mm	195x63x67
OTVOR mm	182x55

Mjerne skice: Elna LED 7W, 140lm, 3000K, 230V, IP65, nehrđajući čelik



Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Elna LED 7W, 140lm, 3000K, 230V, IP65, nehrđajući čelik vanjska zidna ugradna svjetiljka, uključen driver	LID15381
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port	LID16949