


Tehnički list za artikl: LID15703--

Aline-R COB LED 500lm 3000K 38° 700mA

IP54 crne boje

ugradni downlighter



Info o proizvodu

6,5W LED trimless recessed downlight, IP54. Suitable for bathroom_x000D_ installations. _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific_x000D_ standards.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	500
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Dimabilno	Ovisno o driveru Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP54
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Izvor svj. uklj.	Da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	38
Snaga sustava (W)	71,42

Tehnički podaci - nastavak

Efikasnost sustava (lm/W)	76
Snaga (W)	6,50
Pogonski uređaj	Needs to be ordered separately
Pogonska struja mA (mA)	700
Ulazna struja (A)	0,70
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	Ø 83
Ugradna dubina (mm)	100
Boja	crna
Materijal	Aluminij tlačni lijev
Visina (mm)	70
Promjer (mm)	66
Dodatni pribor	LID16949--
Potrebni pribor	LID15637--;LID17390--
ØxV mm	70x80
OTVOR mm	Ø 83

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Aline-R COB LED 500lm 3000K 38° 700mA IP54 crne boje ugradni downlighter	LID15703
Potrebni pribor	
LED driver 4 - 8W 230V 700mA IP20 23 DRIVERS	LID15637
LED Driver 6-8W 700ma TRIAC Dimm IP20 230V 23 DRIVERS	LID17390
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949