

Tehnički list za artikl: LID15778--

Linear B LED 40W 3400lm 3000K 120° 220-240V IP20 crne boje

UGR19, nadgradna ili ovjesna (sa LID15781)



Info o proizvodu

40W UGR19 Linear system with diffuser for surface or suspended installation, ideal for offices. Complete with 1000mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	3400
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥90
Faktor odsjaja (UGR)	<19
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	Stropne svjetiljke pendulum luminaire
Izvor svj. uklj.	Da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	120

Tehnički podaci - nastavak

Snaga sustava (W)	85
Efikasnost sustava (lm/W)	85
Faktor snage	0,9
Snaga (W)	40
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	1000
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Ovjesna Stropna nadgradna
Dužina ovjesa (mm)	300
Boja	crna
Materijal	Aluminij
Duljina (mm)	1200
Širina (mm)	70
Visina (mm)	35
Dodatni pribor	LID15783--
(DxŠxV) mm	1200x70x35

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Linear B LED 40W 3400lm 3000K 120° 220-240V IP20 crne boje UGR19, nadgradna ili ovjesna (sa LID15781)	LID15778
Dodatni pribor	
Kutnik za Linear A 90° crne boje Mounting accessory; FOR 38150A/38151A/38150B/38150BU/38150C; 11 OFFICE & KITCHEN	LID15783