

Tehnički list za artikl: LID16017--

Hawk LED 3W 160lm 830 36° 100-240V 700mA IP20 brušeni mesing

zidna svjetiljka, CRI90



Info o proizvodu

3W LED bedside adjustable fitting ideal for room hotel installation, IP20. _x000D_ Complete with driver._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	160
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥90
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Izvor svj. uklj.	Da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	36
Snaga sustava (W)	53,33
Efikasnost sustava (lm/W)	53
Faktor snage	0,5

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	3
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	700
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Stropna
Boja	mesing
Materijal	Aluminij
Visina (mm)	90
Promjer (mm)	60
Dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	80x90

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Hawk LED 3W 160lm 830 36° 100-240V 700mA IP20 brušeni mesing zidna svjetiljka, CRI90	LID16017
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949