

Tehnički list za artikl: LID16018--

Fermo LED 3W 80lm 3000K 700mA IP20 bijele boje

ugradna zidna svjetiljka



Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	80
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Dimabilno	Ovisno o driveru Da
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	Zidna ugradna svjetiljka
Izvor svjetla	LED
Izvor svj. uklj.	Da
Grlo	LED Platine
Snaga sustava (W)	40
Efikasnost sustava (lm/W)	40
Snaga (W)	1
Pogonski uređaj	Needs to be ordered separately
Pogonska struja mA (mA)	
Ulazna struja (A)	0,70

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Zidna ugradna
Otvor (mm)	80x25
Ugradna dubina (mm)	60
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Duljina (mm)	92
Širina (mm)	37
Visina (mm)	25
Dodatni pribor	LID16949--
Potrebni pribor	LID13678--; LID16463--;
(DxŠxV) mm	92x37x25
OTVOR mm	80x25

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Fermo LED 3W 80lm 3000K 700mA IP20 bijele boje ugradna zidna svjetiljka	LID16018
Potrebni pribor	
89004A, DRIVER 700mA 2-4W LED IP66 100-240V	LID13678
LED driver 230V 2-4W 700mA dimabilni	LID16463
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port	LID16949