

Tehnički list za artikl: LID16119--

Tilo 10 LED 10W 750lm 3000K 100° 220-240V IP44 bijele boje

Recessed ceiling downlight



Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	750
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Faktor odsjaja (UGR)	<19
Životni vijek	30.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP44
Izvor svjetla	SMD 2835
Izvor svj. uklj.	Da
Grlo	LED Platine
Power of system (W)	75
Efikasnost sustava (lm/W)	75
Faktor snage	0,9
Snaga (W)	10
Pogonski uređaj	LED Driver

Tehnički podaci - nastavak

Radni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	200
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	Ø86
Ugradna dubina (mm)	55
Boja	bijela
Materijal	Die-cast aluminum
Visina (mm)	35
Promjer (mm)	95
Dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	95x35
OTVOR mm	Ø86

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Tilo 10 LED 10W 750lm 3000K 100° 220-240V IP44 bijele boje Recessed ceiling downlight	LID16119
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port	LID16949