

Tehnički list za artikl: LID16121--

Tilo 24 LED 24W 1800lm 3000K 100° 220-240V IP44 bijele boje

Recessed ceiling downlight



Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	1800
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Faktor odsjaja (UGR)	<19
Životni vijek	30.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP44
Izvor svjetla	SMD 2835
Izvor svj. uklj.	Da
Grlo	LED Platine
Power of system (W)	75
Efikasnost sustava (lm/W)	75
Faktor snage	0,9
Snaga (W)	24
Pogonski uređaj	LED Driver

Tehnički podaci - nastavak

Radni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	500
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	Ø160
Ugradna dubina (mm)	55
Boja	bijela
Materijal	Die-cast aluminum
Visina (mm)	35
Promjer (mm)	170
Dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	170x35
OTVOR mm	Ø160

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Tilo 24 LED 24W 1800lm 3000K 100° 220-240V IP44 bijele boje Recessed ceiling downlight	LID16121
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port	LID16949