

Tehnički list za artikl: LID16444--

Hydra 1W 70lm 4000K Ra80 IP68, nehrđajući čelik

podvodna svjetiljka, potreban 12V driver



Info o proizvodu

1W underwater LED spot, IP68. _x000D_ Underwater only / 2m max depth. _x000D_ Requires 24V driver. _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	70
Boja svjetla	Hladno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Dimabilno	Ovisno o driveru Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP68
Otpornost na udarce	IK10
Vrsta svjetiljke	recessed floor luminaire
Izvor svj. uklj.	Da
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	70

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	1
Pogonski uređaj	Needs to be ordered separately
Radni napon DC (V)	24
Ulazni napon DC (V)	24
Način montaže	Podna ugradna
Otvor (mm)	Ø 46
Ugradna dubina (mm)	90
Boja	inox
Materijal	INOX
Visina (mm)	83
Promjer (mm)	52
Dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	52x83
OTVOR mm	Ø 46

Mjerne skice: Hydra 1W 70lm 4000K Ra80 IP68, nehrđajući čelik



Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Hydra 1W 70lm 4000K Ra80 IP68, nehrđajući čelik podvodna svjetiljka, potreban 12V driver	LID16444
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949