

Tehnički list za artikl: LIEP00042-

Line 50 PD D/I 68W 8556lm 840 MP on/off bijele boje l-1411 mm

Ovjesna svjetiljka izrađena od aluminija, mikroprizmatični PMMA pokrov, direktno/indirektna distribucija svjetla, high output, UGR<19



Tehnički podaci

Lumen	8803
Svjetlosni tok (lm)	8556
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Faktor odsjaja (UGR)	<19
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	3
Životni vijek	50.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	pendulum luminaire
Izvor svj. uklj.	Da
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	68
Pogonski uređaj	LED driver AC / DC

Tehnički podaci - nastavak

Radni napon AC (V)	220-240V 50/60Hz
Pogonska struja mA (mA)	300
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Duljina (mm)	1411
Visina (mm)	81
(DxŠxV) mm	1452x50x81

Line 50 PD D/I 68W 8556lm 840 MP on/off bijele boje l- 1411mm

Ovjesna svjetiljka izrađena od aluminija, mikroprizmatični PMMA pokrov, direktno/indirektna distribucija svjetla, high output, UGR<19

LIEP00042