

Tehnički list za artikl: LIEP00095-

DesignDot 68 12,9W 684lm 940 55° on/off crne boje

Recessed spotlight, reflector silver specular 55°



Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	684
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥90
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	3
Životni vijek	50.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Izvor svj. uklj.	Da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	55
Snaga (W)	12,90
Pogonski uređaj	LED driver AC / DC
Radni napon AC (V)	220-240V 50/60Hz
Pogonska struja mA (mA)	350

Tehnički podaci - nastavak

Otvor (mm)	Ø 100
Ugradna dubina (mm)	148
Boja	srebrna
Materijal	Aluminij tlačni lijev
Visina (mm)	98
Promjer (mm)	78
ØxV mm	78x98
OTVOR mm	Ø 100

OPIS

KAT. BROJ

DesignDot 68 12,9W 684lm 940 55° on/off crne boje
Recessed spotlight, reflector silver specular 55°

LIEP00095