


Tehnički list za artikl: LIEP0480--

NOVIA LINE 50 D/I 34,5W 4430lm 830 MP UGR>19 DALI crna L1454

Aluminijska profilna svjetiljka s mikroprizmatičnim PMMA difuzorom, direktna/indirektna distribucija, uključuje ovjes na kabelu 2000mm, IP20



Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	1.454,00
Neto širina (mm)	50,00
Neto visina (mm)	81,00
Neto masa (kg)	4,40
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta svjetiljke	pendulum luminaire

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Ovjes Ovjesna
Radna temperatura (°C)	-20 do +35
Boja	RAL 9005 (crna)
Materijal	Aluminij
Pokrov	Mikroprizmatično
Faktor odsjaja (UGR)	<19
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240V
Ulazni napon AC (V)	220-240V
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	7100
Snaga (W)	68
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥90
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	3
Svjetlosni tok (lm)	7100
Životni vijek	50.000h (L80/B50)
Dimabilno	DALI Dimanje na pritisak
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Izvor svj. uklj.	Da
(DxŠxV) mm	1454x50x81

Mjerne skice: NOVIA LINE 50 D/I 34,5W 4430lm 830 MP UGR>19 DALI crna L1454



Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
NOVIA LINE 50 D/I 34,5W 4430lm 830 MP UGR>19 DALI crna L1454	
Aluminijska profilna svjetiljka s mikroprizmatičnim PMMA difuzorom, direktna/indirektna distribucija, uključuje ovjes na kabelu 2000mm, IP20	LIEP0480
Dodatni pribor	
DALI dimer za ugradnju u uzidnu kutiju 230V AC, 50/60Hz	
Za upravljanje tipkalom	EHDALIDIM