

Tehnički list za artikl: LIFS020002

# FS 75, WW, Ra=90+, 18W/m, 1500lm/m, 24VDC, IP44, l=5m

3050K, samo za unutarnju primjenu



## Tehnički podaci

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Učinak po metru (W/m)   | 75                     |
| Svjetlosni tok/m (lm/m) | 1420                   |
| Boja svjetla            | Toplo bijela           |
| Temperatura boje (K)    | 3050                   |
| Faktor uzvrata boje     | ≥97                    |
| Dimabilno               | Ovisno o driveru<br>Da |
| Klasa zaštite           | III                    |
| IP stupanj zaštite      | IP44                   |
| Radni napon DC (V)      | 24                     |
| Duljina (mm)            | 5000                   |
| Širina (mm)             | 10,50                  |
| Visina (mm)             | 3                      |
| (DxŠxV) mm              | 5000x11x3              |
| Grupiranje              | 3-SDCM                 |

| OPIS                                                                                       | KAT. BROJ  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FS 75, WW, Ra=90+, 18W/m, 1500lm/m, 24VDC, IP44, l=5m<br>3050K, samo za unutarnju primjenu | LIFS020002 |