

Tehnički list za artikl: LIFS025035

FS 25 (G2) , HW (3500K), Ra95+, 6W/m, 660lm/m, 24VDC, IP44

LED traka Halogen bijela, samo za unutarnju primjenu - može se rezati svakih 5cm- 140 LED/m



Tehnički podaci

Učinak po metru (W/m)	6
Svjetlosni tok/m (lm/m)	660
Boja svjetla	Halogen bijela
Temperatura boje (K)	3500 +/- 100
Faktor uzvrata boje	≥95
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	3
Dimabilno	Ovisno o driveru Da
Klasa zaštite	3 III
IP stupanj zaštite	IP44
Vrsta svjetiljke	LED Strip
Izvor svj. uklj.	Da
Kut svjetlosti (°)	120
Snaga sustava (W)	30
Efikasnost sustava (lm/W)	132

Tehnički podaci - nastavak

Radni napon DC (V)	24
Ulazni napon DC (V)	24
Način montaže	Podna Stropna Stropna nadgradna
Radna temperatura (°C)	-20 do +45
Duljina (mm)	5000
Širina (mm)	8,50
Visina (mm)	2
Masa (kg)	0,151
(DxŠxV) mm	5000x9x2
Maksimalna LED snaga po metru (W)	6
Grupiranje	3-SDCM

OPIS	KAT. BROJ
FS 25 (G2) , HW (3500K), Ra95+, 6W/m, 660lm/m, 24VDC, IP44 LED traka Halogen bijela, samo za unutarnju primjenu - može se rezati svakih 5cm- 140 LED/m	LIFS025035